

RSR Rohrspreize mit aufgerauter Oberfläche

- Rohrspreize für Mauerstärken-Abstandhalter bei senkrechter Schalung.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge (cm)	Für Spannstahl Ø (mm)	Meter / Bund	Meter / Palette
2424	RSR 20 / 24	200	18	50	2.450
2626	RSR 22 / 26	200	20	100	3.000
2522	RSR 22 / 28	200	20	50	2.450
25261	RSR 22 / 26 PE*	200	20	100	2.500
2528	RSR 26 / 32	200	24	50	1.500
2628	RSR 28 / 32	200	24	50	1.500
2532	RSR 32 / 38	200	30	50	1.500

* aus PE/Polyethylen

26, 28, 32 nur lieferbar auf Anfrage.



RS Rohrspreize mit glatter Oberfläche

- Rohrspreize für Mauerstärken-Abstandhalter bei senkrechter Schalung.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge (cm)	Für Spannstahl Ø (mm)	Meter / Bund	Meter / Palette
2204	RS 20 / 24	200	18	50	2.450
2226	RS 22 / 26	200	20	100	2.500
2222	RS 22 / 28	200	20	50	2.450

Andere Durchmesser auf Anfrage.



ST Stopfen

- Stopfen zum Verschließen von Spreizenenden.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Für Rohr Innen Ø (mm)	Stück / Beutel	Stück / Sack
3107	ST 7	7	1.000	
3109	ST 9	9	1.000	
3110	ST 10	10	1.000	
3111	ST 11	11	1.000	
3113	ST 13	13	1.000	
3114	ST 14	14	1.000	
3116	ST 16	16	1.000	10.000
3118	ST 18	18	1.000	10.000
3120	ST 20	20	1.000	10.000
3122	ST 22	22	1.000	10.000
3126	ST 26	26	500	5.000
3130	ST 30	30	500	5.000
3132	ST 32	32	500	
3134	ST 34	34	500	



EST Entlüftungsstopfen

- Stopfen mit Löchern zum Entweichen der Luft beim Verpressen der Spreize.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Für Rohr Innen Ø (mm)	Stück / Beutel
31221	EST 22	22	1.000

