TF Tausendfüßler

- Stabförmiger Abstandhalter aus Kunststoff mit punktförmiger Schalungsauflage.
- Für Sichtbeton geeignet.
- Zusammensteckbar.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (cm)	Meter / Bund	Meter / Palette
1431	TF 15	15	100	100	5.200
1432	TF 20	20	100	100	5.200
1433	TF 25	25	100	100	4.000
1434	TF 30	30	100	100	3.200
1435	TF 35	35	100	100	2.000
1436	TF 40	40	100	100	2.000
1437	TF 45	45	100	50	1.600
1438	TF 50	50	100	50	1.600

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV -c-F/T/A.

KPG Kreuzprofil gedreht



- Länglicher Abstandhalter im X-Profil in gedrehter Ausführung.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (m)	Meter /Bund	Meter / Palette
1674	KPG 20	20	2,5	100	7.000
1675	KPG 25	25	2,5	100	4.000
1676	KPG 30	30	2,5	100	3.500

NEU

KP Kreuzprofil

- Länglicher Abstandhalter im X-Profil.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (m)	Meter /Bund	Meter / Palette
1664	KP 20	20	2,5	100	7.000
1665	KP 25	25	2,5	100	4.000
1666	KP 30	30	2,5	100	3.500

NEU

Linex Linearer Abstandhalter



- Äußerst stabiler Abstandhalter mit punktförmiger Schalungsauflage.
- Guter Betondurchfluss. Unterstützt die Vermeidung einer linearen Rissbildung im Beton.
- Für Sichtbeton geeignet.
- Zusammensteckbar, daher unterschiedliche Längen lieferbar.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (cm)	Meter / Bund	Meter / Palette
1480020200	LIN 20	20	200	100	4.800
1480025200	LIN 25	25	200	100	4.800
1480030200	LIN 30	30	200	100	4.800
1480035200	LIN 35	35	200	100	3.600
1480040200	LIN 40	40	200	100	3.600
1480050200	LIN 50	50	200	100	3.600
1480060200	LIN 60	60	200	100	3.000
1480075200	LIN 75	75	200	100	1.800
1480100200	LIN 100	100	200	100	1.200