



Bestell - Nummer:

X = 08: Stahl Ø 8 mm
X = 10: Stahl Ø 10 mm

Beispiel:

3208200 = DWA S 200-08

Mauerstärke 200 mm,
 Stahl Ø 08 mm

DWA S Doppelwandabstandhalter „Schuh“

- Für die Herstellung vorgefertigter Doppelwände.
- Betondeckung von 15 - 35 mm.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Wandstärke (mm)	Stahl Ø (mm)	Stück / Sack	Stück / Palette
32X120	DWA S 120 - X	120	X	100	3.000
32X140	DWA S 140 - X	140	X	100	3.000
32X150	DWA S 150 - X	150	X	100	3.000
32X160	DWA S 160 - X	160	X	100	3.000
32X180	DWA S 180 - X	180	X	100	3.000
32X200	DWA S 200 - X	200	X	100	3.000
32X240	DWA S 240 - X	240	X	100	3.000
32X250	DWA S 250 - X	250	X	100	3.000
32X300	DWA S 300 - X	300	X	50	3.000
32X350	DWA S 350 - X	350	X	50	2.000
32X360	DWA S 360 - X	360	X	50	2.000
32X365	DWA S 365 - X	365	X	50	2.000
32X400	DWA S 400 - X	400	X	50	2.000
32X500	DWA S 500 - X	500	X	50	2.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A.



Stahl Ø 8 mm



Fuß für Stahl Ø 10 mm

DWA K Doppelwandabstandhalter „Kreuzfuß“

- Für die Herstellung vorgefertigter Doppelwände.
- Betondeckung von 20 -35 mm.
- DWA K mit 10 mm Stahl besitzt tieferliegenden Fuß und ist durchstoßsicher.
- Material bei 10 mm Stahl ist ABS.
- Gleiche Mauerstärke wie bei DWA S lieferbar.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Wandstärke (mm)	Stahl Ø (mm)	Stück / Sack	Stück / Palette
32908200	DWA K 200 - 08	200	8	100	3.000
32908240	DWA K 240 - 08	240	8	100	3.000
32908250	DWA K 250 - 08	250	8	100	3.000
32908300	DWA K 300 - 08	300	8	50	2.000
32908360	DWA K 360 - 08	360	8	50	2.000
32908400	DWA K 400 - 08	400	8	50	2.000
32910200	DWA K 200 - 10	200	10	100	3.000
32910240	DWA K 240 - 10	240	10	100	3.000
32910250	DWA K 250 - 10	250	10	100	3.000
32910300	DWA K 300 - 10	300	10	50	2.000
32910360	DWA K 360 - 10	360	10	50	2.000
32910400	DWA K 400 - 10	400	10	50	2.000

Andere Längen und Wandstärken auf Anfrage.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/T/A.