TC Thermoconnect

- Verbundanker aus glasfaserverstärktem Kunststoff für den Einsatz bei der Herstellung von Sandwich- und kerngedämmten Doppelwänden zur Vermeidung von Wärmebrücken.
- Die Betonschalen werden dauerhaft und sicher verbunden.
- Thermoconnect zeichnet sich durch eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Chemikalienbeständigkeit aus.
- Einfacher und schneller Einbau der Stäbe, die Stäbe werden durch die Dämmung in den Frischbeton der ersten Schale gesteckt. Durch die wellenförmige geometrische Form der Stäbe kann in der Regel auf den Einsatz von Manschetten zur Fixierung der Kerndämmung verzichtet werden.
- Durch die Oberflächenbeschaffenheit der Stäbe werden die Glasfasern nicht unterbrochen.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge mm	Stück / Sack	Stück / Palette
325010300	TC 10 / 300	10	300	auf Anfrage	auf Anfrage
325010365	TC 10 / 365	10	365	auf Anfrage	auf Anfrage
325010400	TC 10 / 400	10	400	auf Anfrage	auf Anfrage
325010500	TC 10 / 500	10	500	auf Anfrage	auf Anfrage

Prüfzeugnisse auf Anfrage.

DWA S TC Doppelwandabstandhalter „TC“

- Für die Herstellung vorgefertigter Doppelwände. Stab: Thermoconnect
- Betondeckung von 15 - 35 mm.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Wandstärke (mm)	TC	Stück / Sack	Stück / Palette
32TC120	DWA S 120 - TC	120	10	100	3.000
32TC140	DWA S 140 - TC	140	10	100	3.000
32TC150	DWA S 150 - TC	150	10	100	3.000
32TC160	DWA S 160 - TC	160	10	100	3.000
32TC180	DWA S 180 - TC	180	10	100	3.000
32TC200	DWA S 200 - TC	200	10	100	3.000
32TC240	DWA S 240 - TC	240	10	100	3.000
32TC250	DWA S 250 - TC	250	10	100	3.000
32TC300	DWA S 300 - TC	300	10	50	3.000
32TC350	DWA S 350 - TC	350	10	50	2.000
32TC360	DWA S 360 - TC	360	10	50	2.000
32TC365	DWA S 365 - TC	365	10	50	2.000
32TC400	DWA S 400 - TC	400	10	50	2.000
32TC500	DWA S 500 - TC	500	10	50	2.000