

TKS Tunnelabstandhalter aus Kunststoff

- Optimaler Betondurchfluss durch offene Konstruktion.
- Umlaufend stark abgerundete Kanten der Auflagefläche schützen Tunnelabdichtung.
- Leichtes Einstecken des Stahls durch konische Ausführung der Aufnahme.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Für Stahl Ø (mm)	Stück / Palette
3269500810	TKS 50 / 8 - 10	50	8 - 10	2.880
3269600810	TKS 60 / 8 - 10	60	8 - 10	2.880



BAH Faserbetonabstandhalter H-Form

- Für Brandschutzbewehrung.


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Schnittbreite (mm)	Stück / Sack	Stück / Palette
98699145	BAH 45	45	25	250	10.000
98699150	BAH 50	50	25	200	8.000



BD2 LK Faserbetonabstandhalter

- Mit Hohlkehle und 2 Längsklemmen.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Schnittbreite (mm)	Hohlkehle (mm)	Stück / Sack	Stück / Palette
98699220	BD2LK 20	20	30	10	250	8.000
98699225	BD2LK 25	25	30	10	200	8.000
98699230	BD2LK 30	30	30	10	200	8.000
98699235	BD2LK 35	35	30	10	200	8.000
98699240	BD2LK 40	40	30	10	200	8.000
98699245	BD2LK 45	45	30	10	150	6.000
98699250	BD2LK 50	50	30	10	125	5.000



BD2 QK Faserbetonabstandhalter

- Mit Hohlkehle und 2 Querklemmen.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Schnittbreite (mm)	Hohlkehle (mm)	Stück / Sack	Stück / Palette
98699320	BD2QK 20	20	40	10	200	6.000
98699325	BD2QK 25	25	40	10	150	6.000
98699330	BD2QK 30	30	40	10	150	6.000
98699335	BD2QK 35	35	40	10	150	6.000
98699340	BD2QK 40	40	40	10	150	6.000
98699345	BD2QK 45	45	40	10	150	6.000
98699350	BD2QK 50	50	40	10	125	5.000