

DATENBLATT

Abstandhalter Kunststoff

ZZ Zick-Zack-Leiste

PRODUKTINFORMATION

Anwendung

stabiler Abstandhalter für die untere Bewehrung

Material

Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung

Bestes Handling bei Transport, Lagerung und Montage durch Verpackung im EXTE-Optipack.

Hinweis

Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!



PRÜFUNGEN



Leistungsklasse L2



Temperaturbeanspruchung



Frost- und Tauwiderstand



Wassereindringwiderstand

Geprüft nach DBV-Merkblatt
„Abstandhalter“ -Eurocode 2.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stabiler Abstandhalter für die untere Bewehrung. Tritt- und kippsicher, hoch belastbar.
- Optimaler Betondurchfluss gegen Lunkerbildung. Unterstützt die Vermeidung linearer Rissbildung im Beton.
- Bestes Handling bei Transport, Lagerung und Montage durch Verpackung im EXTE-Optipack
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung).

DATENBLATT

Abstandhalter Kunststoff

ZZ Zick-Zack-Leiste

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (cm)	Meter / Bund	Meter / Palette
1515	ZZ 15	15	200	100	5.000
1520A	ZZ 20	20	200	100	5.000
1525A	ZZ 25	25	200	100	5.000
1530A	ZZ 30	30	200	100	5.000
1535A	ZZ 35	35	200	80	3.200
1540A	ZZ 40	40	200	80	3.200
1545A	ZZ 45	45	200	80	3.200
1550A	ZZ 50	50	200	80	3.840
1555A	ZZ 55	55	205	82	3.280
1560A	ZZ 60	60	205	82	3.280
1565A	ZZ 65	65	205	82	3.280

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2/F/T/A

Andere Längen auf Anfrage.

Prüfzeugnisse auf Anfrage.

EXTE GmbH

Industriestraße 3
D-06429 Nienburg

Telefon: +49 (0) 3 47 21 / 401-0
Stand: 04/2026

E-Mail: info@exte.de
Internet: www.exte.de

Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserem besten Wissen und dem aktuellen Stand der Technik. Exte kann jedoch nicht garantieren, dass sie vollständig und korrekt sind. Dieses Datenblatt wird regelmäßig aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden vorzunehmen.

